

Caméra AI avec caméra thermique en un



image can differ from original

Upgrade via USB flash disk
Paramètres et calibration via WIFI Tool et
téléphone mobile

Caractéristiques:

- Caméra AI avec détection frame piéton et véhicule et frame alarme
- 1080P video output
- Type 1/4 " Colour Sharp CCD .
- Détection distance thermique: 30m (piéton) en 80m (véhicule)
- Détection distance AI: 30m
- Résistance eau IP69K
- DC10 ~32 Volt
- Température d'utilisation: -20° à 70°

Spécifications:

- Frame rate 25-30 fps
- TV système: PAL / NTSC
- Resolution en pixels: 1920 X 1080 pixels (AI module)
- Video output: 1920 x 1080P
- Lens: 3,2mm (infrared)/6mm (AI Visible)
- Dimensions: 98 x 73 x 74 mm
- Audio output: oui
- Connecteur externe (optionnel, livré avec Wifi tool): USB 2.0 female connector (pour software upgrade)
- Resistance projection d'eau IP69K
- Temp. D'utilisation: -20 à 70°
- Temp. De stockage: -30 à 80°
- Humidité relative: 95% max.
- Voltage: DC 10 ~32V
- Image horizontal: 51° (infrared)/52° (AI)

